

Otopark ya da genel duman egzoz sistemlerinde kullanılacak çatı tipi dikey atışlı fanlardır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı, göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun kapasitede ürün sağlanabilmektedir.

VENCO Roof Type Smoke Exhaust Fans are vertical outlet fire resistant fans used in car park ventilation projects and general smoke exhaust systems. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several blade- hub combinations and adjustable blade angles.



- EN 12101-3 standardına uygun F300 sertifikalı aksiyal duman egzoz fanı
- Ø 400 mm'den Ø 1.000 mm'ye geniş seçim aralığı
- Epoksi boyalı ya da sıcak daldırma galvaniz gövde ve elemanları
- Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
- Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
- Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
- H sınıfı izolasyonlu, IP 55 elektrik motorları
- 400 V, 3 faz, 50 Hz motor
- 300°C, 2 saat çalışma sıcaklığı

- F300 certified axial smoke exhaust fan harmonized with EN12101-3
- Full size from Ø 400 mm to Ø 1000 mm diameter
- The casing and its relevant parts are epoxy coated or hot dip galvanized coated
- Cast aluminum adjustable blade angle impellers
- Aerodynamic profiled impellers allow high efficiency and low noise
- Die cast aluminum alloy fan hubs
- Optimum capacity obtained by different blade-hub combinations besides adjustable blade angles
- IP 67 terminal box is placed out of the casing
- Electrical motors with IP 55 and H class insulation
- 400 V, 3 phase, 50 Hz
- Operating temperature at 300°C for 2 hours

VENCO MODEL	VAX-SP-400-10/34-V4	VAX-SP-500-10/34-V4	VAX-SP-560-14/34-N4	VAX-SP-630-14/34-N4	VAX-SP-710-12/34-C4	VAX-SP-800-9/34-O4	VAX-SP-900-9/34-O4	VAX-SP-1000-12/34-C4
Voltaj / Voltage (V)	400	400	400	400	400	400	400	400
Güç / Power (kW)	0,9	1,32	2,64	3,6	6,6	13,2	22,2	26,4
Akım / Current (A)	2,14	3,2	5,81	7,82	13,32	26,3	42,1	48,6
Devir / Rev. (rpm)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Ağırlık / Weight (kg)	70	88	105	132	176	282	380	470
ØA	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
ØB	645	715	795	885	1000	1110	1240	1380
C	405	450	475	500	535	575	615	655
DD	625	735	795	865	945	1035	1150	1250
ØE	400	500	560	630	710	800	900	1000

**VAX-S-CAS ÇATI TİPİ AKSİYAL DUMAN EGZOZ FANLARI**  
**VAX-S-CAS ROOF TYPE AXIAL SMOKE EXHAUST FANS**

Statik (Pa) Static (Pa)	HAVA DEBİSİ (m <sup>3</sup> /h) / AIR FLOW							
	VAX-SP-400-10/34-V4	VAX-SP-500-10/34-V4	VAX-SP-560-14/34-N4	VAX-SP-630-14/34-N4	VAX-SP-710-12/34-C4	VAX-SP-800-9/34-O4	VAX-SP-900-9/34-O4	VAX-SP-1000-12/34-C4
0	4492	8813	12714	17391	25689	37422	53418	71567
50	4002	8096	12002	16514	24785	36397	52178	70191
100			11188	15536	23795	35338	50898	68741
150					22701	34240	49575	67204
200					21481	33100	48205	65565
250						31911	46782	
300						30667	45301	
350							43754	

